



EAN kód

GSB3-40/B: 8595188132909
 GSB3-60/B: 8595188132916
 GSB3-80/B: 8595188132923

Műszaki adatok	GSB3-40	GSB3-60	GSB3-80
Bemenetek			
Hőmérséklet mérés:	IGEN, beépített hőérzékelő		
A hőmérés tartománya és pontossága:	0.. +55°C; 0.3°C a tartományban		
Vezérlőgombok száma:	4	6	8
Bemenetek:	2x AIN/DIN		
Felbontás:	beállítás szerint, 10 bit		
Külső hőérzékelő:	IGEN - 1db beköthető az AIN1/DIN1 és AIN2/DIN2 bemenetekre		
Külső hőérzékelő típusa:	TC/TZ		
Hőmérséklet mérési tartomány:	-20°C .. +120°C		
Hőmérséklet mérési pontosság:	0.5°C a tartományban		
Kimenetek			
Jelzés:	LED pár (piros, zöld)		
LED-ek száma:	2	3	4
Kommunikáció			
Installációs busz:	BUS		
Tápellátás			
Tápfeszültség / tűrés:	27 V DC, -20 / +10 %		
Disszipált teljesítmény:	max. 0.5 W		
Névleges áram:	25 - 40 mA (27 V DC-nél), BUS-ról		
Csatlakozások			
Sorkapocs:	0.5 - 1 mm ²		
Üzemeltetési feltételek			
Levegő páratartalom:	max. 80 %		
Működési hőmérséklet:	-20 .. +55 °C		
Tárolási hőmérséklet:	-30 .. +70 °C		
Védettség fok:	IP20		
Túlfeszültségi kategória:	II.		
Szennyezettség fok:	2		
Működési helyzet:	tetszőleges		
Telepítés:	kötő- vagy szerelvénydobozba		
Méreték és tömeg			
Méreték:	94 x 94 x 36 mm		
Tömeg:	155 g		

- A GSB3 fali érintőgombos vezérlő egység elegáns és kényelmes megoldást biztosít az iNELS rendszer elemeinek irányítására. A vezérlők fekete (pl. GSB3- 40/B) és fehér (pl. GSB3- 40/W) változatban kaphatók.
- Az érintőgombok között két jelző LED található (zöld, piros), melyek, mint programozható kimenetek felhasználhatók a rendszer bármelyik be- vagy kimenetének állapotjelzésére.
- Minden érintőgomb rendelkezik egy kék színnel világító LED diódával, mely jelzi az adott gomb helyét. Az érintőgomb rezgéssel vagy hanggal jelzi az érintést - az iDM3 szoftverben választható.
- Az érintőgombok száma szerint négycsatornás (GSB3-40), hatszatornás (GSB3-60) és nyolccsatornás (GSB3-80) kivitelben kaphatók.
- Mindegyik vezérlő ugyanolyan méretű (94x94 mm) és LOGUS⁹⁰ luxus kivitelben választható.
- Mindegyik GSB3 vezérlő rendelkezik beépített hőmérséklet-érzékelővel, valamint két analóg vagy digitális bemenettel (AIN/ DIN), melyek felhasználhatók két potenciálmentes kontaktus vagy egy TC / TZ hőmérsékletérzékelő bekötésére.
- A vezérlők beépített fényérzékelővel rendelkeznek, melynek alapfunkciója a GSB3 érintőgombok kék irányfény diódáinak vezérlése a környezeti megvilágítás csökkenésekor. A fényérzékelő jele felhasználható az iNELS rendszeren belül az iDM3 szoftverben beállítható folyamatok vezérlésére, mint pl. folyosó világítás kapcsolásának engedélyezése / tiltása a folyosó fényviszonyainak függvényében.
- Legnagyobb előnye a hagyományos fali kapcsolókhöz és nyomógombokhoz képest a helytakarékoság és a kényelmes kezelés. Egyetlen szerelvényhelyen több funkció áll rendelkezésre: érintőgombok, visszajelzők, beköthető külső kontaktusok és érzékelők.
- A programban lehetőség van bármelyik érintőgombhoz különböző funkciókat vagy funkció-makrókat (feladatsorokat) hozzárendelni, illetve több berendezést működtetni egyetlen érintőgombbal.
- Az érintőgombok bármelyike, a különböző funkciók mellett használható pl. világítás vezérlésére is:
 - klasszikus fali kapcsoló: felső gomb BE, alsó gomb KI
 - nyomógombos vezérlés (impulzusrelé): első érintés BE, második érintés KI
 - dimmer: rövid érintés - BE/KI; hosszú érintés fényáram-szabályozás
 - időzített kapcsoló: érintés után BE, ha a beállított idő letelt, automatikus KI
 - világítási képek beállítása – például TV nézéshez:
 - redőnyök le
 - fő világítás fényárama 30%
 - fali lámpa fényárama 50%.
- A GSB3 fali vezérlők a LOGUS⁹⁰ termékcsalád dizájnájában készült fehér és fekete üveg keretekkel kaphatók.



EAN kód

GSB3-40/W: 8595188132954
 GSB3-60/W: 8595188132985
 GSB3-80/W: 8595188132992

Bekötés

