ELKO EP dimmerek és ELKO Lighting fényforrások terhelési táblázata

	LED körték				LED spotok						LED panelek				LED / RGB szalagok											
	DLB-E27-806-2K7		DLB-E27-806-5K		DLSL-GU10--350-3K		LSL-GU10-350-3K		LSL-GU10-350-5K		LP-6060-3K		LP-6060-6K		LED szalag 7.2W		LED szalag 14.4W		LED szalag 19.2W		LED szalag 28.8W		RGB szalag 7.2W		RGB szalag 14.4W	
	darab		darab		darab		darab		darab		darab		darab		darab		darab		darab		darab		darab		darab	
RFDSC-71	✓	21	✓	21	✓	45	✓	25	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RFDEL-71B	✓	11	✓	11	✓	25	✓	13	✓	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RFDA-73M/RGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	3x8m	✓	3x4m	✓	3x5m	✓	3x4m	✓	20m	✓	10m
RFDAC-71B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	50	✓	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Figyelem!

Az adatok a hálózat állapota, a vezeték hossza és egyéb tényezők miatt eltérhetnek a megadottaktól.

A táblázat olyan vizsgálati eredményeket tartalmaz, melyek belső forrásból származnak, ezért ügyfelek számára csak informatív jellegűek. A termékeket az ELKO EP teszt laboratóriumában teszteltük, ezért a vállalat nem vállal felelősséget semmilyen utánzott tesztkörnyezetben történt vizsgálatra.

Induktív és kapacitív terhelések nem csatlakoztathatók egyszerre!