



Lapos kivitel - mélysége mindössze 20 mm!

- Az RFTC-150/G egy vezeték nélküli programozható termosztát, mely belső érzékelőjével méri a szoba hőmérsékletét és a programnak megfelelően parancsot küld egy RFSA-166M kapcsoló egységnek a fan coil vezérlésére.
- Beállítható automatikus vagy kézi üzemmód.
- Hőmérséklet mérési tartomány: 0 .. 55 °C
- A háttérvilágítású LCD kijelző mutatja az aktuális és a beállított hőmérsékletet, a kapcsolási állapotot (ON / OFF), az akkumulátor állapotát, a hét napját és a pontos időt.
- Tápfeszültség 2 x AAA 1.5 V elemekről, élettartam kb. 1 év.
- A sík hátlapnak köszönhetően az egység bárhol elhelyezhető a térben.
- Az eszköz a LOGUS⁹⁰ szerelvénycsalád kereteivel kombinálható (műanyag, üveg, fa, fém, gránit).
- Az egységek támogatják a kommunikációt az RF érzékelőkkel.
- A hatótávolsága 100 méter (nyílt terepen), ha a jelátvitel nem megfelelő, akkor használható az RFRP-20 jelismétlő vagy az RFIO² protokollal rendelkező egységek, amelyek támogatják ezt a funkciót.
- Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal.

Technikai paraméterek	RFTC-150/G
Tápfeszültség:	2 x 1.5V AAA elem
Elem élettartama:	kb. 1 év
Hőmérséklet korrekció:	2 nyomógomb ∇ / ▲
Hőm. korrekció tartománya:	± 5 °C
Kijelző:	LCD, karakter
Háttérvilágítás:	IGEN / aktív - kék
Jelátvitel / funkció jelzése:	szimbólumok
Hőmérséklet mérési bemenet:	1x beépített érzékelő
Méréstartomány, pontosság:	0 max. + 55 °C; 0.3 °C a tartományban
Frekvencia:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz
Jelátvitel módja:	kétirányú címzett üzenet
Hatótávolság nyílt terepen:	max. 100 m
Minimális távolság (adó-vevő):	20 mm
További információk	
Vezérelhető RFSA-166M egységek max. száma:	1
Program:	heti
Működési hőmérséklet:	0 .. + 55 °C
Működési helyzet:	falon
Rögzítés:	ragasztás / csavarozás
Védettség:	IP30
Szennyezettségi fok:	2
Méret:	
keret - műanyag:	85 x 85 x 20 mm
Keret - fém, üveg, fa, gránit:	94 x 94 x 20 mm
Tömeg:	66 g (elemek nélkül)
Kapcsolódó szabványok:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 irányelv RTTE, NVČ. 426/2000Sb (1999/ES irányelv)

Bekötés

