



- A hordozható vezérlő kapcsoló- és dimmer egységek vezérléséhez használható (világítás, kapu, garázsajtó, redőny, stb.).
- A távirányító gombját megnyomva parancsot küld a vevő(k) felé (ON / OFF, fényerő, kérésletetett ki- / bekapcsolás, redőnyök fel / le, stb.).
- A parancs kiküldését piros LED jelzi.
- Fekete és fehér színben kapható, lézeres feliratozással.
- A négy gombbal akár négy egység is vezérelhető önállóan (egy gombos funkciók).
- Lehetőség van jelenetek kialakítására, amikor egyetlen gombnyomásra az iNELS RF Control rendszer több eszköze is végrehajtja a parancsnak megfelelő, akár egymástól eltérő funkciókat.
- Elemes tápellátás (3 V / CR2032 - a csomag tartalmazza), az elem élettartama kb. 5 év a használat gyakoriságától függően.
- Hatótávolság 200 m (nyílt terepen), amennyiben a vezérlő és az egységek közötti kommunikáció nem megfelelő, használható az RFRP-20 jelisméltő vagy az RFIO² protokollal rendelkező egységek, amelyek támogatják ezt a funkciót.
- Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal.

Technikai paraméterek	RF KEY/W	RF KEY/B
Tápfeszültség:	3 V, CR 2032 elem	
Átvitel jelzése:	piros LED	
Gombok száma:	4	
Frekvencia:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz	
Jelátvitel módja:	egyirányú címzett üzenet	
Hatótávolság nyílt terepen:	max. 200 m	
További információk		
Működési hőmérséklet:	-10 max. +50 °C	
Működési helyzet:	tetszőleges	
Színek:	fehér	fekete
Védettség:	IP20	
Szennyezettségi fok:	2	
Méretetek:	64 x 25 x 10 mm	
Tömeg:	16 g	
Kapcsolódó szabványok:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 irányelv RTTE, NVČ.426/2000Sb (irányelv 1999/ES)	

Az eszköz részei

