

SKS | Szenzor



- Az érzékelő felszerelhető egy panelra (az átlátszó fedéllel rácsavarozva) egy 16 mm átmérőjű furatba. Az érzékelő műanyag tartóval falra vagy más felületre is. Az érzékelő és az eszköz közötti vezeték hossza nem haladhatja meg az 50 métert. A két eres vezeték keresztmetszete min. 2 x 0.35 mm² és max. 2 x 2.5 mm².
- Védettség IP44. A védelem a következő feltételek mellett biztosítható:
 - A fotoellenállás fedelét gumigyűrűvel kell lezárni (része az érzékelőnek)
 - A kábel külső köpenye kör alakú legyen
 - A kábel bevezetéséhez kivágott nyílás szorosan illeszkedjen a kábel köpenyéhez.
- Az érzékelő egy fotoellenállás, melynek ellenállása a környezeti megvilágítástól függ. Az ellenállás tűréshatára ± 33%.
- A fényérzékelő önálló használatra nem alkalmas.

EAN kód
Szenzor SKS: 8594030337288

Műszaki paraméterek	SKS
Működési hőmérséklet:	-20 .. +55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-30 .. +70 °C
Védettség:	IP 44
Érzékelő kábelhossza:	max. 50 m
Méretek:	66 x Ø 23.5 mm
Érzékelő tömege:	15 g